



OLON®

TOUT VIENT
ENSEMBLE
CHEZ OLON

LAMINÉ FLEXIBLE LINK25



Le LINK25 est un laminé souple et postformable idéal pour les rebords (bande de chant), les dessus et les coins.

De couleur exacte à la mélamine (TFL) et le stratifié (HPL), le LINK25 est idéal pour les projets de rénovations ou les nouvelles installations et est recommandé pour les surfaces verticales ou horizontales à usage léger.

Le LINK25 est certifié NEXGEN® et complète la sélection de produits de portes 5 morceaux, moulures accessoires et bandes de chant disponible chez Olon.

Le laminé flexible NEXGEN® LINK25 est recommandé pour les surfaces verticales ou horizontales à usage léger où le design, l'apparence, la qualité, la durabilité et la résistance exceptionnelle aux chocs, l'usure et la résistance à la chaleur sont requises.

CARACTÉRISTIQUES DIGNES DE MENTION

- Correspondance parfaite avec plus de 200 couleurs de mélamine (TFL)
- Résistance plus élevée à la chaleur, aux égratignures et aux taches
- Résistance à la décoloration pendant des années
- Protection antimicrobienne incorporée dans le processus de fabrication
- Un laminé souple et postformable
- Se coupe facilement avec un couteau utilitaire ou des ciseaux
- Fonctionne très bien avec toutes les colles
- Idéal pour les projets de rénovations ou les nouvelles installations
- Performances mesurées par le processus NEMA LD3-2005

Plus d'informations techniques disponibles sur le web : www.olon.com

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Le laminé flexible NEXGEN® LINK25 est préférable visuellement avec un degré optimal de clarté et des textures chaudes, riches et authentiques.

- 35 couleurs en stock disponibles en feuilles de 4pi x 9pi (minimum de 8 feuilles par commande)
- Couleurs ou dimensions sur mesure (minimum 2000pi2)
- Rouleaux continus (rouleau de 4pi x 500pi)

CATÉGORIE	NORME	VALEURS CARACTÉRISTIQUES
Résistant à l'usure	NEMA LD3-2005	Solide: 400 Cycles Imprimé: 170 Cycles
Taches	NEMA LD3-2005	1-14 Aucun effet 15 Léger
Capacité de nettoyer	NEMA LD3-2005	Aucun effet
Éraflures	NEMA LD3-2005	Léger
Température élevée	NEMA LD3-2005	Léger
Chaleur rayonnante	NEMA LD3-2005	Aucun effet/60sec
Eau bouillante	NEMA LD3-2005	Aucun effet
Chocs	NEMA LD3-2005	24 po

